WERKZEUGSTAHL 1.2360 (X48CrMoV8-1-1) - Chipper

EN ISO 4957, warmgewalzt, geglüht max. 255 HB,
in Stablängen von 3 - 5 m.

Breite \ Dicke	4,5	5,1	5,2	5,4	6,8	7,1	7,2	8,3	8,6	10,8	11,4	12,5	12,8	13,2	13,5	14,0	14,5	15,5	16,5	17,4	18,0	19,0	19,2	19,5	20,0	20,7	21,5	22,0	24,0	25,4	26,0	26,5	27,0	28,0	31,5	35,0	41,0	42,0	52,0	62,0
27																																									
33											◆																															
38																																		◆							
40																												◆													
43										◆																															
47									◆																																
51		◆																																							
53									◆																																
55																		◆																			◆					
62						◆		◆	◆																												◆		◆			
73																																					◆				
75	◆																																								
78									◆																		◆														
80																												◆													
83			◆	◆	◆		◆					◆															◆														
86												◆																													
88												◆																													
93																		◆				◆																			
95												◆																													
100																			◆																						
103												◆		◆													◆														
107													◆																												
113																												◆													
120																	◆																								
123																					◆						◆														
127																			◆																						
132														◆																											
135																			◆																						
145																									◆																
148																														◆											
152																	◆																								
155																												◆													
161,5																											◆													
165																	◆																								
168																◆											◆														
170																				◆						◆														
178																							◆																		

WERKZEUGSTAHL 1.2360 (X48CrMoV8-1-1) - Chipper

EN ISO 4957, warmgewalzt, geglüht max. 255 HB,
in Stablängen von 3 - 5 m.

Breite \ Dicke	4,5	5,1	5,2	5,4	6,8	7,1	7,2	8,3	8,6	10,8	11,4	12,5	12,8	13,2	13,5	14,0	14,5	15,5	16,5	17,4	18,0	19,0	19,2	19,5	20,0	20,7	21,5	22,0	24,0	25,4	26,0	26,5	27,0	28,0	31,5	35,0	41,0	42,0	52,0	62,0
185																									◆																
190																				◆	◆																			
195															◆							◆																		
210																				◆																				
213																											◆												
215																				◆							◆												
223																																	◆							
228																												◆												
233																								◆																
238																										◆														
240																											◆												
245																																◆								
252																																						◆		
255																													◆											
285																																◆								
450																																								
480																	◆									◆														
610																			◆							◆											◆	◆	◆	