WERKZEUGSTAHL 1.2379 (X153CrMoV12-1)

EN ISO 4957, gewalzt bzw. geschmiedet
geglüht max. 255 HB, Stablängen von 3 - 5 m.

Breite \ Dicke	10	15	18	20	22	25	28	30	35	40	45	50	55	60	65	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250	300	400
20	◆	◆																												
25		◆																												
30	◆	◆		◆																										
35				◆																										
40	◆	◆		◆																										
50	◆	◆		◆		◆		◆		◆																				
60		◆		◆		◆		◆		◆		◆																		
80				◆		◆		◆	◆	◆		◆		◆																
100	◆			◆		◆		◆		◆		◆		◆			◆													
120				◆		◆		◆		◆		◆		◆			◆		◆											
125				◆																										
130										◆																				
140								◆																						
150								◆		◆		◆		◆		◆	◆		◆											
160						◆		◆		◆		◆		◆			◆													
180								◆		◆		◆		◆		◆	◆		◆		◆									
200				◆		◆		◆		◆		◆		◆		◆	◆	◆	◆			◆		◆						
250				◆		◆		◆		◆		◆		◆		◆	◆		◆		◆	◆		◆						
300								◆		◆		◆		◆		◆	◆		◆			◆		◆	◆					
350										◆		◆		◆			◆											◆		
400				◆		◆		◆		◆		◆		◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	
500		◆	◆	◆	◆	◆		◆		◆		◆		◆		◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	
600																			◆		◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆
610			◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆		◆													

■	10	12	15	16	18	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	150	160	180	200	210	220	250	270	280	300	350	400
	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆